imagePROGRAF
PRO-6100S

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ένα σύστημα παραγωγής εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους με 8 χρώματα, για φωτογραφίες, γραφικά και πόστερ εξαιρετικής ποιότητας.







- **Εκτύπωση με κωδικό πρόσβασης**
  Εμποδίστε την παραλαβή των εκτυπώσεων από οποιονδήποτε καθορίζοντας ξεχωριστά δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες
- **Υψηλές επιδόσεις**
  Γρήγορη και αποδοτική παραγωγή χάρη στην αυτόματη τροφοδοσία και επιλογή τύπου υλικών εκτύπωσης
- **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**
  Εκτύπωση χωρίς περιθώρια για εικόνες διάφορων μεγεθών, από ένα μέγεθος ρολού, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης των περιθωρίων
- **Βελτιστοποίηση εικόνας**
  Ακριβής απόδοση των χρωμάτων, βελτιωμένες διαβαθμίσεις και αυξημένη οπτική οξύτητα για εικόνες υψηλής ποιότητας
- **Ομαλή ροή εργασιών**
  Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην αποθήκευση των συχνά χρησιμοποιούμενων εργασιών εκτύπωσης και την προβολή λεπτομερειών για τις εικόνες στην οθόνη

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-6100S

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τύπος εκτυπωτή	8 χρώματα - 60"/1524mm
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 4 χρώματα, 3.072 ακροφύσια x 4 χρώματα)
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρισμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD
Βήμα ακροφυσίων	600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 4pl ανά χρώμα
Χωρητικότητα μελανιού	Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 330ml
Τύπος μελανιού	Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	Microsoft Windows 32Bit: Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7,8, 8.1,10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13 macOS 10.12 - macOS 10.14
Γλώσσες εκτυπωτή	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Έκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Άμεση εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
ΜΝΗΜΗ	
Στάνταρ μνήμη	3GB
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α0	
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης
Απλό χαρτί	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Ταχεία / 1:21 λεπτά Στάνταρ / 2:24 λεπτά
Χαρτί με επίχρισμα	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Στάνταρ / 2:24 λεπτά Υψηλή ποιότητα / 5:34 λεπτά
Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Στάνταρ / 4:44 λεπτά Υψηλή ποιότητα / 5:34 λεπτά
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Φύλλα: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Πλάτος υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 152,4–1.524mm Φύλλο: 152,4–1.524mm
Πάχος υλικών εκτύπωσης	Ρολό/Φύλλα: 0,07–0,8mm
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	203,2mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Φύλλο: 2.133,6mm
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm
Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Φύλλο: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm Φύλλο: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Φύλλο: 1 φύλλο
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1.030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 6", 8"*, 12", 16"*, 20", 22", 30"*, 300mm*, 500mm, 600mm, 800mm, 1.000mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4-1.524mm) *Σε ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Επίπεδη θέση: οριζόντιο A2, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρισμα (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	
Φυσικές διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) και Βάρος (Kg)	1.999 x 984 x 1.168mm (Ανοιχτό καλάθι) 1.999 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι) περ. 163kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού και Μονάδα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)
Διαστάσεις με τη συσκευασία ΠxΒxΥ (mm) και Βάρος (kg)	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 2227 x 915 x 1022mm περ. 209kg Μονάδα ρολού: 2133 × 562 × 461mm 40kg
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100–240V (50–60Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Λειτουργία: 112W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,6W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,5W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Σχετική υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 49dB (A) (Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,7Bel ή λιγότερο (Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση με το πρότυπο ISO 7779)
Κανονισμοί	Ευρώπη: Σήμανση CE, Ρωσία: EAC
Πιστοποιήσεις	TUV, CB
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3 ιντσών, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού Ε.Ε. για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών
Παρεχόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF PRO, Πρόσθετο εκτύπωσης για το Office, Quick Utility Toolbox και PosterArtist Lite Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Προαιρετικά στοιχεία	Φορέας ρολού 2/3": RH2-66 Μονάδα ρολού: RU-63
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30

Αποποίηση ευθυνών
Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019