

imagePROGRAF
PRO-2100

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ



Ένας εκτυπωτής 24 ιντσών με μικρές διαστάσεις, ο οποίος παράγει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας για τους κλάδους γραφικών, καλών τεχνών και εκτυπώσεων κατ' απαίτηση.



- **Εκτύπωση με κωδικό πρόσβασης**
Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων εκτύπωσης και ξεχωριστών κωδικών για τους χρήστες, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης και την ενίσχυση της ασφάλειας
- **Αυτοματοποιημένες διαδικασίες**
Ο έξυπνος χειρισμός υλικών εκτύπωσης αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο των υλικών και υπολογίζει την ποσότητα που απομένει
- **Λύσεις λογισμικού**
Το λογισμικό Professional Print επιτρέπει τον έλεγχο δοκιμών στην οθόνη και παρέχει λειτουργίες διάταξης και εκτύπωσης μοτίβων μέσω της οθόνης
- **Αποδοτικές λειτουργίες**
Πιο παραγωγική εργασία χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων για τακτικές εργασίες εκτύπωσης, ξεχωριστά ανά χρήστη
- **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια για εικόνες διάφορων μεγεθών, από ένα μέγεθος ρολού, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης των περιθωρίων

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-2100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος εκτυπωτή

Τεχνολογία εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Πλήθος ακροφυσίων

Ακρίβεια γραμμής

Βήμα ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

Χωρητικότητα μελανιού

Τύπος μελανιού

Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

Γλώσσες εκτυπωτή

Στάνταρ διασυνδέσεις

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α1

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Απλό χαρτί

Χαρτί με επίχρυσμα

Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Πλάτος υλικών εκτύπωσης

Πάχος υλικών εκτύπωσης

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Περιθώρια εκτύπωσης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης

12 χρώματα - 24"/610mm

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

2.400 x 1.200dpi

18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)

±0.1% ή λιγότερο

Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρυσμα, ημιδιαφανές ματ φίλμ CAD

600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
ελάχιστο 4pl ανά χρώμα

Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml
Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 160ml

Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κιανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser

Microsoft Windows 32Bit: Windows 7, 8.1, 10
Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
macOS 10.12 - macOS 10.14

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Εκδ. 1.7),
JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)

Θύρα USB A: Άμεση εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία
JPEG/PDF

Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

3GB

500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)

Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης

Κατάσταση εκτύπωσης	Χρόνος εκτύπωσης
Ταχεία	0:58 λεπτά
Στάνταρ	1:38 λεπτά

Κατάσταση εκτύπωσης	Χρόνος εκτύπωσης
Στάνταρ	1:38 λεπτά
Υψηλή ποιότητα	3:11 λεπτά

Κατάσταση εκτύπωσης	Χρόνος εκτύπωσης
Στάνταρ	3:11 λεπτά
Υψηλή ποιότητα	5:02 λεπτά

Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός
Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός
Φύλλα: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)

Ρολό χαρτιού: 152,4-610mm

Φύλλα: 152,4-610mm

Ρολό/Φύλλα: 0,07-0,8mm

203,2mm

Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)

Φύλλο: 2.133,6mm

170mm

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm
Φύλλο: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm
Φύλλο: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής.
Φύλλο: 1 φύλλο

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις

ΠxBxY (mm) και Βάρος (kg)

Διαστάσεις με τη συσκευασία

ΠxBxY (mm) και Βάρος (kg)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (ισχύς/Πίεση)

Κανονισμοί

Πιστοποιήσεις

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. * και *: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού
516mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300mm*, 500mm, 600mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (154,2-610mm)
*Σε ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα

Στάνταρ θέση: 1 φύλλο

Επίπεδη θέση: A2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρυσμα (εκτός συνθιγμένων έντονων καμπύλων)

1110 x 984 x 1.168mm (Ανοιχτό καλάρθ)

1110 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάρθ)

117kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού και Μονάδα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1324 x 902 x 1042mm

129kg

Μονάδα ρολού: 1244 x 562 x 461mm

23kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 103W ή λιγότερο

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,6W ή λιγότερο

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά

Απενεργοποίηση: 0,5W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Σχετική υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 48dB (A) (Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ)

Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο

Λειτουργία: 6,4Bel ή λιγότερο (Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση με το πρότυπο ISO 7779)

Ευρώπη: Σήμανση CE, Ρωσία: EAC

TUV, CB

Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3 ιντσών, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού Ε.Ε. για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF PRO, Πρόσθετο εκτύπωσης για το Office, Quick Utility Toolbox και PosterArtist Lite
Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.

Βάση εκτυπωτή: SD-21
Φορέας ρολού 2/3": RH2-29
Μονάδα ρολού: RU-23



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019