

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΩΣ 44 ΙΝΤΣΕΣ



- **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια για εικόνες διάφορων μεγεθών, από ένα μέγεθος ρολού, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης των περιθωρίων
- **Ισχυρή ασφάλεια**
Διαχείριση της ασφάλειας δικτύου του εκτυπωτή από απόσταση και έλεγχος των δικαιωμάτων ασφάλειας των χρηστών μέσω επιπέδων πρόσβασης
- **Μείωση κόστους μελανιών**
Η λειτουργία υπολογισμού εναπομένοντος υλικού εκτύπωσης αποτρέπει τη σπατάλη χαρτιού και μελανιού, καθώς παρακολουθεί την ποσότητα του υλικού εκτύπωσης που έχει απομείνει.
- **Υψηλή παραγωγικότητα**
Εξοικονόμηση χρόνου με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας για τους χρήστες, όπως η τοποθέτηση υλικών εκτύπωσης και η αναγνώριση του τύπου τους
- **Ενοποίηση λογισμικού**
Ελαχιστοποίηση της σπατάλης χάρη στον έλεγχο και στην επεξεργασία των εικόνων στην οθόνη με το λογισμικό Professional Print

Ένα σύστημα παραγωγής εκτυπώσεων υψηλής ποιότητας 44, ιντσών, που απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης.



ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-4100S

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ		Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300mm*, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4-1118mm)
Τύπος εκτυπωτή	8 χρώματα - 44"/1118mm	Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	*Σε ορισμένες συνθήκες περβάλλοντος μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 8 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Επίπεδη θέση: A2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρυσμα (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	Φυσικές διαστάσεις ΠχΒxΥ (mm) και Βάρος (kg)	1.593 x 984 x 1.168mm (Ανοιχτό καλάθι) 1.593 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι) 141kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού και Μονάδα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)
Πλήθος ακροφυσίων	18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 4 χρώματα, 3.072 ακροφύσια x 4 χρώματα)	Διαστάσεις με τη συσκευασία ΠχΒxΥ (mm) και Βάρος (kg)	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1820 x 915 x 1019mm 172kg Μονάδα ρολού: 1.727 x 562 x 461mm 31kg
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρυσμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	AC 100-240V (50-60Hz)
Βήμα ακροφυσίων	600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων	Τροφοδοσία ρεύματος	Λειτουργία: 112W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,6W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,5W ή λιγότερο
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 4pl ανά χρώμα	Κατανάλωση ρεύματος	Θερμοκρασία: 15-30°C, Σχετική υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)
Χωρητικότητα μελανιού	Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 330ml	Περιβάλλον λειτουργίας	Λειτουργία: περ. 49dB (A) (Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο
Τύπος μελανιού	Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κιανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κιανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι	Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 6,6Bel ή λιγότερο (Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	Microsoft Windows 32Bit: Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7.8, 8.1, 10 Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13 macOS 10.12 - macOS 10.14	Κανονισμοί Πιστοποιήσεις	Ευρώπη: Σήμανση CE, Ρωσία: EAC TUV, CB
Γλώσσες εκτυπωτή	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3 ιντσών, Καλάθιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεδεσμένων μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού E.E. για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Άμεση εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN	Περιεχόμενα συσκευασίας	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF PRO, Πρόσθετο εκτύπωσης για το Office, Quick Utility Toolbox και PosterArtist Lite Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.
ΜΝΗΜΗ		ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Φορέας ρολού 2/3": RH2-46 Μονάδα ρολού: RU-43
Στάνταρ μνήμη	3GB	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Δεξαμενή μελανιού: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)	Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A0		Αποποίηση ευθυνών	Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης	Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.	
Απλό χαρτί	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης Ταχεία Στάνταρ Χρόνος εκτύπωσης 2:24 λεπτά 2:24 λεπτά 5:34 λεπτά		
Χαρτί με επίχρυσμα	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης Στάνταρ Υψηλή ποιότητα 2:24 λεπτά 5:34 λεπτά		
Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης Στάνταρ Υψηλή ποιότητα 4:44 λεπτά 5:34 λεπτά		
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ			
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Φύλλα: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)		
Πλάτος υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 152,4-1118mm Φύλλο: 152,4-1118mm		
Πάχος υλικών εκτύπωσης	Ρολό/Φύλλο: 0,07-0,8mm		
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	203,2mm		
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Φύλλο: 2133,6mm		
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm		
Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"		
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Φύλλο: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm		
Περιθώρια εκτυπωσιμής περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm Φύλλο: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm		
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Φύλλο: 1 φύλλο		
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τήλνγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019