imagePROGRAF
PRO-6100

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μια λύση για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, κατάλληλη για παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης στους κλάδους της φωτογραφίας και των καλών τεχνών.







- **Μείωση κόστους μελανιών**
  Η λειτουργία υπολογισμού εναπομένοντος υλικού εκτύπωσης αποτρέπει τη σπατάλη μελανιού, καθώς σας πληροφορεί πόσο ακριβώς υλικό εκτύπωσης έχει απομείνει
- **Ασφαλής εκτύπωση**
  Περιορίζει τις συνδέσεις εκτύπωσης και την πρόσβαση, καθορίζοντας επίπεδα ασφάλειας και ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για τους χρήστες
- **Έξυπνο λογισμικό**
  Εύκολος έλεγχος των ρυθμίσεων στην οθόνη με το Professional Print, πριν από την εκτύπωση, για ακριβή αποτελέσματα
- **Όλοι οι τύποι υλικών εκτύπωσης/Αυτόματη αναγνώριση τύπου υλικών εκτύπωσης**
  Ένας αισθητήρας αναγνωρίζει τα υλικά εκτύπωσης, τα ταυτοποιεί μέσω μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων και επιλέγει αυτόματα τη ρύθμιση τύπου υλικού
- **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**
  Εκτύπωση χωρίς περιθώρια για εικόνες διάφορων μεγεθών, από ένα μέγεθος ρολού, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης των περιθωρίων

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-6100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τύπος εκτυπωτή	12 χρώματα - 60"/1524mm
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρισμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD
Βήμα ακροφυσίων	600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 4pl ανά χρώμα
Χωρητικότητα μελανιού	Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 330ml
Τύπος μελανιού	Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	Microsoft Windows 32Bit: Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7,8, 8.1,10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13 macOS 10.12 - macOS 10.14
Γλώσσες εκτυπωτή	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Έκδ. 1.7), JPEG (Έκδ. JFIF 1.02)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Άμεση εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
ΜΝΗΜΗ	
Στάνταρ μνήμη	3GB
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α0	
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης
Απλό χαρτί	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Ταχεία / 1:37 λεπτά Στάνταρ / 2:49 λεπτά
Χαρτί με επίχρισμα	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Στάνταρ / 2:49 λεπτά Υψηλή ποιότητα / 5:35 λεπτά
Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί	**Κατάσταση εκτύπωσης** / **Χρόνος εκτύπωσης** Στάνταρ / 5:35 λεπτά Υψηλή ποιότητα / 8:50 λεπτά
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Φύλλα: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Πλάτος υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 152,4–1.524mm Φύλλο: 152,4–1.524mm
Πάχος υλικών εκτύπωσης	Ρολό/Φύλλα: 0,07–0,8mm
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	203,2mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (Εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Φύλλο: 1,6m
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm
Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Φύλλο: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm Φύλλο: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Φύλλο: 1 φύλλο
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1.030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 6", 8"*, 12", 16"*, 20", 22", 30"*, 300mm*, 500mm, 600mm, 800mm, 1.000mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4-1.524mm) *Σε ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Επίπεδη θέση: οριζόντιο A2, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρισμα (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	
Φυσικές διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) και Βάρος (kg)	1.999 x 984 x 1.168mm (Ανοιχτό καλάθι) 1.999 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι) 167kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού και Μονάδα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)
Διαστάσεις με τη συσκευασία ΠxΒxΥ (mm) και Βάρος (kg)	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 2227 x 915 x 1022mm 210kg Μονάδα ρολού: 2133 × 562 × 461mm 40kg
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100-240V (50-60Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Λειτουργία: 103W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,6W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,3W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Σχετική υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: 50dB (A) (Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,7Bel ή λιγότερο (Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Κανονισμοί	Ευρώπη: Σήμανση CE, Ρωσία: EAC
Πιστοποιήσεις	TUV, CB
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3 ιντσών, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού Ε.Ε. για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών
Παρεχόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF PRO, Πρόσθετο εκτύπωσης για το Office, Quick Utility Toolbox και PosterArtist Lite Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Προαιρετικά στοιχεία	Φορέας ρολού 2/3": RH2-66 Μονάδα ρολού: RU-63
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30

Αποποίηση ευθυνών
Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019