



Lexmark MS421dn

Επιτύχετε την ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και προσιτής τιμής όσον αφορά τις μονόχρωμες εκτυπώσεις για μικρές ομάδες εργασίας, με το Lexmark MS421dn, το οποίο εκτυπώνει έως 40 σελίδες το λεπτό*, ενώ, συγχρόνως, προσφέρει τυπική λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης, βελτιωμένη ασφάλεια και υψηλή κατασκευαστική αντοχή.

Part Number

36S0210

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Monochrome Laser

Workgroup Size

Small Workgroup

Θθόνη αφής

No

Θθόνη

2-line 128 x 32 pixel All Points Addressable (APA) monochrome OLED display

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 40 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 20 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.25 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Integrated Duplex

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Επεξεργαστής

1.0 GHZ MHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

512 MB

Μνήμη, Μέγιστη

512 MB

Σκληρός Δίσκος

Not Available

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Εισόδος 250 φύλλων, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Integrated Duplex

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 900 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Paper Weight Range Supported - Standard Tray (gsm)

60 - 120 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gsm

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

No

Number of Paper Inputs, Standard

2

Number of Paper Inputs, Maximum

3

Είδη μέσων εκτύπωσης

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Direct USB

Όχι

Ethernet Network

Yes

Ασύρματη

Όχι

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Network Management Protocols¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Οφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.0 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., Περιλαμβάνει 91 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

Κασέτα απόδοσης 6.000 σελίδων, 15,000-page High Yield Cartridge, Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 20.000 σελίδων,

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 60000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Αρχικές κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής εκτύπωσης 3.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

376 x 430 x 470 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

15.81 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

260 x 399 x 374 mm

Βάρος

14.0 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση**Αναμονής**

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση**Λειτουργίας**

55 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

54 dBA

Quiet Mode

52 dBA

ENERGY STAR

Yes

Average Power (Hibernate Mode)

0.1 watts

Average Power (Sleep Mode)

1.9 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε**λειτουργία ετοιμότητας**

7.5 watts

Average Power (Printing)

570 watts

Average Power while Printing Duplex

315 watts

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

1.5 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Return-to-Base Service

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER

Maximum Monthly Duty Cycle

Έως 100000 Σελίδες/μήνα³

Recommended Monthly Page Volume

1000 - 10000 Σελίδες²

Specified Operating Environment

Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F),

Humidity: 8 to 80% Relative Humidity,

Υψόμετρο : 0-5000 Μέτρα

Όροι άδειας χρήσης

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Country of Origin

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212105

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Οθόνη LCD 2 γραμμών
2	Κανονική	100-Sheet Multipurpose Feeder
3	Κανονική	250-Sheet Input
4	Προαιρετική	250-Sheet Tray / 550-Sheet Tray

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
56F0XA0	Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge	2361902	MS421 5-Years Total (1+4) Onsite Service
56F2000	Lexmark 56F2000 Black Return Program Toner Cartridge	2361903	MS421 1-Year Onsite Service Renewal
56F2X00	Lexmark 56F2X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	2361904	MS421 1-Year Post Wty OSR NBD Ext Warranty
56F0ZA0	Lexmark 56F0ZA0 Black Imaging Unit	2361905	MS421 Per Call OSR 1 Time NBD Extended Warranty
56F0Z00	Lexmark 56F0Z00 Black Return Program Imaging Unit	2361906	MS421 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
56F2H00	Lexmark 56F2H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge	2361907	MS421 1-Year Onsite Service NBD Fix
56F2H0E	Lexmark 56F2H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge	2361908	MS421 3-Year Onsite Service NBD Fix
56F2X0E	Lexmark 56F2X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge	2361909	MS421 3-Year Onsite Service NBD Fix
56F0Z0E	Lexmark 56F0Z0E Corporate Imaging Unit	2361910	MS421 4-Year Onsite Service NBD Fix
		2361911	MS421 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2361913	MS421 2-Years Total (1+1) Parts Only Etended Warranty
P/N	Χειρισμός χαρτιού	2361914	MS421 2-Years Total (1+1) Parts Only Etended Warranty
36S2910	250-Sheet Tray		
36S3110	550-Sheet Tray		
36S3120	550-Sheet Lockable Tray	2361915	MS421 3-Years Total (2+1) Parts Only Etended Warranty
P/N	Έπιπλα	2361916	MS421 4-Years Total (3+1) Parts Only Etended Warranty
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
35S8502	Ρυθμιζόμενη βάση	2361917	MS421 1-Year Renewal Parts Only Etended Warranty
P/N	Επιλογές μνήμης	2361918	MS421 1-Year Parts and Labor
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB	2361919	MS421 2-Year Parts and Labor
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών	2361920	MS421 3-Year Parts and Labor
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών	2361921	MS421 4-Year Parts and Labor
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών	2361922	MS421 1-Year Renewal Parts and Labor
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών		
P/N	Συνδεσιμότητα		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2361882	MS421 2-Years Total (1+1) Exchange Service		
2361883	MS421 3-Years Total (1+2) Exchange Service		
2361884	MS421 4-Years Total (1+3) Exchange Service		
2361885	MS421 5-Years Total (1+4) Exchange Service		
2361886	MS421 1-Year Exchange Service Renewal		
2361887	MS421 1-Year Post Wty NBD Exchange Extended Warranty		
2361888	MS421 Per Call 1 Time NBD Exchange Extended Warranty		
2361891	MS421 2-Years Total (1+1) Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361892	MS421 3-Years Total (1+2) Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361893	MS421 4-Years Total (1+3) Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361894	MS421 5-Years Total (1+4) Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361895	MS421 1-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days		
2361896	MS421 1-Year Post Warranty Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361897	MS421 1-Year Per Call Return-to-Base, 5-7 Business Days		
2361898	MS421 Upgrade to Onsite Service		
2361899	MS421 2-Years Total (1+1) Onsite Service		
2361900	MS421 3-Years Total (1+2) Onsite Service		
2361901	MS421 4-Years Total (1+3) Onsite Service		