

EcoTank L6490



DATASHEET / BROCHURE



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής A4 με φαξ με πολύ χαμηλό κόστος εκτύπωσης και υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, χωρίς την ταλαιπωρία της αλλαγής φυσίγγων ή γραφίτη.

Σχεδιασμένος για οικιακά γραφεία και μικρές επιχειρήσεις, αυτός ο εκτυπωτής A4 με πλούσια χαρακτηριστικά και φαξ προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα και πολύ υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης. Χάρη στον μπροστινό δίσκο χαρτιού 250 φύλλων, την οθόνη αφής LCD 6,1 εκ. και τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε.

Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο

Απογειώστε το οικιακό σας γραφείο με αυτόν τον πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό εκτυπωτή που παρέχει την πρώτη σελίδα σε μόλις 7 δευτερόλεπτα¹.

Πλούσιο σε χαρακτηριστικά EcoTank A4

Εκτυπώστε, αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε φαξ με τον L6490 που διαθέτει εκτύπωση διπλής όψης, μπροστινό δίσκο χαρτιού 250 φύλλων και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων. Είναι εύκολο να περιηγηθείτε στην εκτεταμένη γκάμα χαρακτηριστικών με την οθόνη LCD 6,1 cm.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση

Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με αυτόν τον EcoTank, που προσφέρει ένα απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές, ο EcoTank διαθέτει μεγάλα δοχεία μελανιού που μπορείτε να γεμίσετε με χαμηλού κόστους φιαλίδια μελανιού.

Εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας

Η σειρά μελανιών που στεγνώνει γρήγορα EcoTank 112 διαθέτει όλα τα μελάνια pigment για εκτυπώσεις που είναι ανθεκτικές στις μουτζούρες, το νερό και τους μαρκαδόρους επισήμανσης. Από ένα σετ ανταλλακτικών μελανιών, μπορείτε να εκτυπώσετε έως 7.500 ασπρόμαυρες και 6.000 έγχρωμες σελίδες²

Εκτυπώστε σχεδόν από παντού

Μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Epson iPrint και Smart Panel³.

Εύκολη χρήση και αξιοπιστία

Η πλήρωση των δοχείων μελανιού γίνεται εύκολα και χωρίς ακαταστασία με τα εύχρηστα φιαλίδια μελανιού που σφραγίζουν ξανά. Η μοναδική τεχνολογία PrecisionCore χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία, μειωμένες διακοπές λειτουργίας και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Χωρίς χρόνο προθέρμανσης, η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται γρήγορα χρησιμοποιώντας λιγότερη ισχύ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης**
Έως 17 εικόνες ανά λεπτό⁴
- **Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα**
Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
- **Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού**
Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια μελανιού
- **Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και συνδεσιμότητα**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών³
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Πολυλειτουργικός εκτυπωτής A4 με φαξ, μπροστινό δίσκος 250 φύλλων, ADF 35 φύλλων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Number of colours	4 colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	17 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9,5 Σελίδες / λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	23 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 37 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
--------------	-------------------------------------

ΦΑΞ

Fax speed dials (max)	100 names and numbers
Page memory	Έως 180 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling Reception

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1 χαρτιού	
Τύποι χαρτιού	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Ap. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Ορίζεται από τον χρήστη
Διπλής όψης	Yes
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	35 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί)

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,14 kWh/week
Διαστάσεις	346 x 375 x 347 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,3 kg
Επίπεδο θορύβου	5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Έκδοση Windows XP Professional x64

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CJ88403
Γραμμωτός κωδικός	8715946689241
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-08-05

EcoTank L6490

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- 1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml CMY) + επιπλέον μαύρο
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Περιλαμβάνεται	13.300 σελίδες*	5.200 σελίδες*	
Αντικατάσταση	7.500 σελίδες*	6.000 σελίδες*	

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Μέθοδος μέτρησης χρόνου εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT): Έλεγχος κατηγορίας γραφείου ISO/IEC17629, μέγεθος σελίδας A4. Εκτυπώνεται συνεχώς ένα σετ αρχείων Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σετ περιέχει 4 σελίδες). Η μέτρηση βασίζεται στον μέσο χρόνο εξόδου από τον εκτυπωτή της πρώτης από τις τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης. Η μέτρηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού εκτύπωσης και ολοκληρώνεται όταν εξέλθει η πρώτη σελίδα του σετ.
2. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 με βάση τα φαλίδια μελανιού αντικατάστασης. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου ενδέχεται να είναι μικρότερη.
3. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/connect
4. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.gr/testing.

EPSON®