

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

DATASHEET / BROCHURE



Για αυτό το προϊόν δεν υπάρχει καμία περιγραφή. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο επικοινωνίας της Epson, ο οποίος σας εξυπηρετεί, για περαιτέρω πληροφορίες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Pro
Application	Μεσαία ομάδα εργασίας, Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 5,5 Δευτερόλεπτα, Colour 5,5 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 pages/min Μονόχρωμο, 16 A4 pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 13 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 pages/min Μονόχρωμο, 11 A4 pages/min Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	35 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 35 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	75.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρο A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοίχιση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Warranty card

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 22 ipm Black, έως 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 % Auto fit function
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Συνδέσεις	USB 3.0 Type B, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB host, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 Τύπου A (2x)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), C4 (Φάκελος), Ar. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Νομικά ζητήματα, A3, A3+
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Διπλής όψης	Yes
Standard Paper input	835 Φύλλα Βασικό, 85 Φύλλα MP tray, 750 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	835 Φύλλα Βασικό, 1.835 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 85 φύλλων, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	3

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	85 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 200 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 200 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 150 g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 Watt (sleep mode), 18 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Διαστάσεις	613 x 755 x 620 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	57,4 kg
Επίπεδο θορύβου	6,8 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 51 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,8 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 51 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 12,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί), Rear specialty media feed, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
---------------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CG68401BB
Γραμμωτός κωδικός	8715946654461
Μέγεθος παλέτας	1 Τεμάχια

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 σελίδες*	5.800 σελίδες*	11.500 σελίδες*
● ● ●	1.700 σελίδες*	4.600 σελίδες*	8.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield



PRECISIONCORE™

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®