

EcoTank M1180

DATASHEET / BROCHURE



Με μελάνι αρκετό για 11.000 σελίδες, δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, USB και Ethernet και εγγύηση τριών ετών¹, αυτός ο εκτυπωτής EcoTank είναι εύχρηστος και προσφέρει χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση με δυνατότητα Wi-Fi, εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και φιλική προς το χρήστη και κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 11.000 σελίδων με το περιλαμβανόμενο μελάνι που διατίθεται σε φιαλίδιο για εύκολες αναπληρώσεις, χωρίς ακαταστασία. Το Wi-Fi, το USB, το Ethernet, η υποστήριξη PCL και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (FPOT) των έξι δευτερολέπτων διατηρούν την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Η υψηλή απόδοση μελανιού σε συνδυασμό με την οικονομική τεχνολογία inkjet της Epson προσφέρουν χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και ανταγωνιστικό κόστος ανά σελίδα.

Εξοικονόμηση χρόνου

Αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής χωρίς φύσιγγες μελανιών διαθέτει βελτιωμένο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού και εύχρηστα φιαλίδια μελανιού, βοηθώντας στο να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές από τον χρήστη. Χάρη στο δοχείο μελανιών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και επιτρέπει να βλέπετε καθαρά τη στάθμη των μελανιών, αυτή η νέα σχεδίαση έχει μικρές διαστάσεις και προσφέρει εύκολη πρόσβαση για αναπλήρωση. Ο γρήγορος χρόνος εξόδου της πρώτης σελίδας (FPOT) έξι δευτερολέπτων από την κατάσταση αδράνειας και η ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λεπτό εξασφαλίζουν ότι δεν θα περιμένετε για να εκτυπωθούν οι εργασίες σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σε αντίθεση με τους laser, η τεχνολογία inkjet δεν απαιτεί θερμότητα κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, γεγονός που συμβάλλει στο να διατηρείται η κατανάλωση ενέργειας και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Δυνατότητα διασύνδεσης

Το Wi-Fi, το Ethernet και το USB σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπουν να τον τοποθετείτε εύκολα σε γραφείο και να τον συνδέετε σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές χρηστών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας και κατανάλωση ενέργειας**
Διατηρήστε τα έξοδα εκτύπωσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα
- **Υψηλή απόδοση μελανιού**
Εκτύπωση έως 11.000 σελίδων με το συνοδευόμενο μελάνι
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Γρήγορη ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας FPOT
- **Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις**
Εκτύπωση διπλής όψης και υποστήριξη PCL
- **Εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης**
Wi-Fi, USB και Ethernet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Application	Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 pages/min Μονόχρωμο
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	20.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct
-----------	---

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΚΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4, Νομικά ζητήματα
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 90 g/m ²
Διπλής όψης	Yes
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	100 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	251 Φύλλα Βασικό, 251 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximum paper input	251
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	2

ΓΕΝΙΚΑ

Recommended number of users	Από 1 to 3
Κατανάλωση ενέργειας	14 Watt (printing)
Διαστάσεις	375 x 347 x 151 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	6,2 kg
Επίπεδο θορύβου	6,9 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 56 dB (A)
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5e
---------------	-------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 σελίδες
● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 σελίδες
● Maintenance Box	C13T04D100	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CG94403
Γραμμωτός κωδικός	8715946655307

EcoTank M1180

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εκτυπωτής
- X2 ink bottles
- Έγγραφο εγγύησης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



110S

110



2.000 σελίδες* 6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Βασική εγγύηση RTB ενός έτους, εγγύηση RTB τριών ετών
με δήλωση του προϊόντος σας online.

EPSON[®]